

PREMIUM EFFICIENCY MOTORS

Standard Series
Three Phase Motors

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)

Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: H (180°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

IE3

CAST IRON FRAME

2 poles - 3000 RPM

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient Cos φ	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
		RPM	A	Nm		4/4	3/4	1/2	Direct	Y/Δ	Direct	Y/Δ			
55	GM3E 250 M 2a	2985	92	176	0,92	94,3	94,5	93,3	8,7	2,9	2,9	1	3	0,47	480
75	GM3E 280 S 2a	2985	127	239,9	0,9	94,7	94,6	94	8	2,7	2,9	1	3,2	0,62	585
90	GM3E 280 M 2b	2985	148	287,9	0,92	95	95	93,7	8,2	2,7	2,9	1	3	0,74	645
110	GM3E 315 S 2a	2985	186	351,9	0,9	95,2	95,2	94	8	2,7	2,5	0,8	3	1,2	742
132	GM3E 315 M 2b	2985	223	422,3	0,9	95,4	95,4	94,1	8	2,7	2,4	0,8	3,5	1,4	812
160	GM3E 315 M 2c	2985	265	511,9	0,91	95,6	95,6	94,2	8	2,7	2,5	0,8	3	1,5	912
185	GMM3E 315 L 2d	2985	304	591,9	0,92	95,8	95,7	94,2	7,5	2,5	2,5	0,8	2,8	1,8	1110
200	GMM3E 315 L 2e	2985	324	639,9	0,93	95,8	95,8	94,6	7,5	2,5	2,5	0,8	2,8	1,8	1110
250	GM3E 315 H 2f	2990	410	798,5	0,92	95,8	95,8	94,6	7,5	2,5	2,5	0,8	2,8	1,8	1200
250	GMM3E 355 M 2a	2990	413	798,5	0,91	95,8	95,8	94,6	7	2,3	2	0,7	2,5	3,6	1170
315	GMM3E 355 M 2b	2990	516	1006,1	0,92	95,8	95,8	94,7	7	2,3	2	0,7	2,5	4,5	1360
355	GMM3E 355 M 2c	2990	575	1133,9	0,93	95,8	95,7	94,8	7,2	2,4	2	0,7	2,5	4,7	1420
400	GMM3E 355 L 2d	2990	660	1277,6	0,92	95,8	95,8	94,9	7	2,3	2	0,7	2,5	5,3	1630

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)
Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: F (155°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

CAST IRON FRAME

4 poles - 1500 RPM

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
kW		RPM	A	Nm	$\cos \phi$	4/4	3/4	1/2	Direct	Y/ Δ	Direct	Y/ Δ			
55	GM3E 250 M 4a	1480	96	354,9	0,87	94,6	94,7	94	7,7	2,6	3,2	1,1	3	0,78	445
75	GM3E 280 S 4a	1485	133	482,3	0,86	95	94,9	94,4	7,6	2,5	2,9	1	1	1,11	605
90	GM3E 280 M 4b	1485	158	578,8	0,86	95,2	95,2	94,8	7,4	2,5	2,9	1	3	1,32	665
110	GM3E 315 S 4a	1490	194	705	0,86	95,4	95,2	95	7,4	2,5	2,4	0,8	3	2,5	861
132	GM3E 315 M 4b	1490	226	846	0,88	95,6	95,4	95,3	7,4	2,5	2,4	0,8	3	2,8	882
160	GM3E 315 L 4c	1490	275	1025,5	0,88	95,8	95,6	95,6	6,9	2,3	2,2	0,7	2,9	3	930
185	GM3E 315 L 4d	1490	321	1185,7	0,87	96	96	95,8	6,9	2,3	2,2	0,7	2,9	3,1	1015
200	GM3E 315 H 4e	1490	350	1281,9	0,86	96	95,8	95,8	7,5	2,5	2,5	0,8	3,1	3,3	1100
250	GM3E 315 H 4f	1490	435	1602,3	0,86	96	95,8	95,8	7,6	2,5	2,3	0,8	3,1	3,5	1200
250	GMM3E 355 M 4a	1490	430	1602,3	0,87	96	96	96	7,2	2,4	2,2	0,7	3	6	1400
315	GMM3E 355 M 4b	1490	540	2019	0,88	96	96	95,9	7,2	2,4	2,2	0,7	3	6,5	1438
355	GMM3E 355 L 4c	1490	610	2275,3	0,87	96	96	96,1	7,2	2,4	2,2	0,7	3	7,2	1490
400	GMM3E 355 L 4d	1490	690	2563,8	0,87	96	96,1	96	7,2	2,4	2,2	0,7	3	7,9	1720

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)

Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: H (180°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

IE3

CAST IRON FRAME

6 poles - 1000 RPM

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient Cos φ	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
		RPM	A	Nm		4/4	3/4	1/2	Direct	Y/Δ	Direct	Y/Δ			
37	GM3E 250 M 6a	985	70	358,7	0,82	93,3	93,2	92,9	7	2,3	2,8	0,9	2,6	0,99	440
45	GM3E 280 S 6a	990	88	434,1	0,79	93,7	93,7	92,9	6,9	2,3	3	1	2,8	1,5	553
55	GM3E 280 M 6b	990	112	530,6	0,75	94,1	94,1	92,8	7,3	2,4	3,3	1,1	3,2	1,7	578
75	GM3E 315 S 6a	990	140	723,5	0,82	94,6	94,6	94,4	7,2	2,4	2,7	0,9	3	2,9	805
90	GM3E 315 M 6b	990	166	868,2	0,82	94,9	94,9	94,5	7,2	2,4	2,7	0,9	3	3,5	860
110	GM3E 315 M 6c	990	198	1061,1	0,84	95,1	95,1	94,9	7,2	2,4	2,7	0,9	3	4,2	980
132	GMM3E 315 L 6d	990	235	1273,3	0,85	95,4	95,4	95,2	7,2	2,4	2,7	0,9	3	4,3	1150
160	GM3E 315 H 6e	990	288,5	1543,4	0,84	95,6	95,6	95,2	8,5	2,8	2,7	0,9	3,2	4,5	1200
160	GMM3E 355 M 6a	995	290	1535,7	0,83	95,6	95,6	95	7	2,3	2,4	0,8	3,2	6,8	1185
200	GMM3E 355 M 6b	995	345	1919,6	0,87	95,8	95,8	95,3	7	2,3	2,4	0,8	3,2	8,3	1390
250	GMM3E 355 L 6c	995	437	2399,5	0,86	95,8	95,8	95,4	7	2,3	2,4	0,8	3,2	10,4	1716
315	GMM3E 355 L 6d	995	555	3023,4	0,86	95,8	95,7	95,5	7	2,3	2,4	0,8	3,2	11,7	1890
355	GMM3E 400 L 6a	995	610	3407,3	0,88	95,8	95,8	95,7	6,8	2,3	2,2	0,7	2,9	23,6	2450
400	GMM3E 400 L 6b	995	690	3839,2	0,87	95,8	95,8	95,7	6,8	2,3	2,2	0,7	2,9	26,6	2705

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.