

## W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>

Output		Frame	Full Load Torque (Nm)	Locked Rotor Current I <sub>L</sub> /I <sub>n</sub>	Locked Rotor Torque T <sub>L</sub> /T <sub>n</sub>	Break-down Torque T <sub>b</sub> /T <sub>n</sub>	Inertia J (kgm <sup>2</sup> )	Allowable locked rotor time (s)		Weight (kg)	Sound dB(A)	400 V								
								Rated speed (rpm)	% of full load			Full load current I <sub>n</sub> (A)								
									Efficiency			Power Factor								
kW	HP							Hot	Cold			50	75	100	50	75	100			
II pole - 3000 rpm - 50 Hz																				
0,12	0,16	63	0,410	5,4	3,1	3,3	0,0001	30	66	6,9	52,0	2820	58,0	60,8	60,8	0,54	0,67	0,76	0,375	
0,18	0,25	63	0,600	5,2	3,0	3,2	0,0002	22	48	8,1	52,0	2860	61,0	65,9	65,9	0,53	0,65	0,74	0,533	
0,25	0,33	63	0,850	5,5	3,2	3,2	0,0002	17	37	7,9	52,0	2805	63,0	68,0	69,7	0,54	0,68	0,77	0,672	
0,37	0,5	71	1,25	6,0	2,5	2,5	0,0004	12	26	10,6	56,0	2820	73,0	73,8	73,8	0,66	0,79	0,85	0,851	
0,55	0,75	71	1,90	5,9	3,0	3,0	0,0005	18	40	10,9	56,0	2770	75,0	76,0	77,8	0,68	0,81	0,86	1,19	
0,75	1	80	2,51	7,5	3,9	3,5	0,0008	25	55	13,9	59,0	2850	80,0	82,0	81,0	0,63	0,75	0,82	1,63	
1,1	1,5	80	3,71	7,4	3,6	3,6	0,0009	23	51	14,8	59,0	2830	81,0	83,5	83,0	0,63	0,76	0,82	2,33	
1,5	2	90S	4,99	7,6	3,3	3,3	0,0020	15	33	20,6	62,0	2875	83,0	85,0	84,5	0,64	0,76	0,83	3,09	
2,2	3	90L	7,34	7,5	3,1	3,4	0,0026	12	26	24,9	62,0	2865	85,5	86,0	86,3	0,65	0,77	0,83	4,43	
3	4	100L	9,85	8,5	3,4	3,4	0,0064	15	33	33,0	67,0	2910	85,5	87,3	87,3	0,69	0,81	0,86	5,77	
4	5,5	112M	13,2	7,7	2,5	3,5	0,0081	14	31	42,3	64,0	2900	88,0	88,4	88,4	0,69	0,80	0,86	7,59	
5,5	7,5	132S	17,9	7,9	2,4	3,5	0,0180	12	26	61,3	67,0	2940	86,9	88,7	89,4	0,66	0,78	0,84	10,6	
7,5	10	132S	24,4	8,5	3,0	3,6	0,0234	10	22	68,8	67,0	2935	88,5	89,8	90,3	0,68	0,80	0,85	14,1	
9,2	12,5	132M	30,0	8,5	2,8	3,1	0,0303	16	35	83,5	67,0	2935	90,4	91,1	90,7	0,75	0,84	0,88	16,6	
11	15	160M	35,6	8,0	2,8	3,4	0,0482	12	26	113	67,0	2950	90,3	91,4	91,4	0,71	0,82	0,87	20,0	
15	20	160M	48,7	8,3	2,8	3,5	0,0551	8	18	120	67,0	2945	90,9	91,8	92,1	0,67	0,79	0,85	27,7	
18,5	25	160L	60,0	8,6	3,1	3,7	0,0663	6	13	135	67,0	2945	91,5	92,3	92,6	0,69	0,80	0,85	33,9	
22	30	180M	71,3	8,3	2,7	3,6	0,0968	6	13	168	67,0	2950	92,3	93,0	92,9	0,69	0,80	0,86	39,7	
30	40	200L	96,7	7,7	3,0	3,0	0,1703	16	35	232	72,0	2965	92,2	93,2	93,5	0,69	0,80	0,85	54,5	
37	50	200L	119	7,7	3,1	3,0	0,1881	13	29	248	72,0	2960	92,6	93,4	93,8	0,69	0,79	0,84	67,8	
45	60	225S/M	145	7,7	2,4	3,1	0,2861	13	29	381	74,0	2960	94,2	94,5	94,2	0,78	0,86	0,89	77,5	
55	75	250S/M	177	8,0	2,8	3,3	0,3736	19	42	452	74,0	2965	93,5	94,0	94,4	0,77	0,84	0,87	96,7	
75	100	280S/M	241	7,5	2,0	3,1	0,9386	36	79	674	77,0	2975	93,7	94,8	94,9	0,78	0,85	0,88	130	
90	125	280S/M	289	7,6	2,1	2,9	1,12	27	59	700	77,0	2976	94,3	95,2	95,2	0,81	0,87	0,89	153	
110	150	315S/M	353	7,5	1,9	3,0	1,66	38	84	913	77,0	2980	94,3	95,3	95,4	0,78	0,85	0,88	189	
132	175	315S/M	423	7,6	2,1	3,1	1,96	34	75	988	77,0	2980	94,5	95,4	95,6	0,78	0,86	0,89	224	
150	200	315S/M	481	7,5	2,3	3,0	2,18	20	44	1050	77,0	2979	95,0	95,6	95,6	0,80	0,86	0,89	254	
160	220	315S/M	513	7,4	2,0	2,9	2,24	28	62	1056	77,0	2980	95,1	95,8	95,8	0,79	0,86	0,89	271	
185	250	315S/M	593	7,6	2,3	3,1	2,46	22	48	1110	77,0	2980	95,4	95,8	95,8	0,79	0,86	0,89	313	
200	270	315L	642	7,6	2,3	2,9	2,68	23	51	1230	78,0	2975	95,7	96,2	96,0	0,82	0,88	0,90	334	
220	300	315L	705	8,5	2,7	3,3	3,13	23	51	1320	78,0	2980	95,9	96,0	96,0	0,81	0,88	0,90	368	
250	340	315L	802	7,8	2,7	2,9	3,57	21	46	1304	78,0	2980	96,3	96,0	96,0	0,85	0,90	0,91	413	
260	350	315L	834	7,8	2,7	2,9	3,57	21	46	1370	78,0	2980	96,3	96,7	96,0	0,85	0,90	0,91	430	
280	380	315L	898	7,5	2,5	2,7	4,17	22	48	1550	78,0	2980	95,4	95,8	96,0	0,84	0,89	0,91	463	
315	430	355M/L <sup>(4)</sup>	1009	7,7	2,6	2,7	6,01	23	51	1936	80,0	2983	95,5	96,0	96,0	0,87	0,90	0,91	520	
330	450	355M/L	1058	7,7	2,3	2,5	6,01	28	62	1950	80,0	2980	95,2	95,8	96,0	0,87	0,90	0,91	545	
355	480	355M/L <sup>(4)</sup>	1135	9,5	2,6	3,2	6,01	14	31	1925	80,0	2988	95,3	95,6	95,8	0,82	0,88	0,90	594	
370	500	355A/B <sup>(4)</sup>	1184	7,9	2,5	2,8	6,76	40	88	2046	83,0	2985	95,8	96,1	96,4	0,85	0,89	0,90	616	
400	550	355A/B <sup>(4)</sup>	1281	8,2	2,7	2,9	6,76	31	68	2250	83,0	2984	95,8	96,2	96,4	0,85	0,89	0,91	658	
450	610	355A/B <sup>(4)</sup>	1442	7,5	2,8	2,7	7,40	31	68	2400	83,0	2982	95,8	96,2	96,4	0,85	0,90	0,91	740	
II pole - 3000 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																				
11	15	132M	35,9	8,2	2,7	3,0	0,0303	11	24	84,0	67,0	2925	90,6	91,1	91,2	0,75	0,85	0,89	19,6	
75	100	250S/M	242	8,5	3,0	3,2	0,5132	11	24	500	74,0	2965	94,0	94,6	94,9	0,82	0,87	0,89	128	
110	150	280S/M	353	7,5	2,1	3,0	1,33	20	44	790	77,0	2975	95,0	95,5	95,4	0,80	0,87	0,89	187	

Note:  
 (1) Efficiency values are given according to IEC 60034-2-1. They are calculated according to indirect method, with stray load losses determined by measurement.  
 (4) Fitted with air deflector in the drive end side.

**W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>**

Output		380 V									415 V								
		Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)	Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)		
			Efficiency			Power Factor					Efficiency			Power Factor					
kW	HP		50	75	100	50	75	100			50	75	100	50	75	100			
II pole - 3000 rpm - 50 Hz																			
0,12	0,16	2795	59,0	60,8	60,8	0,58	0,71	0,79	0,380	2835	57,0	60,8	60,8	0,51	0,64	0,73	0,376		
0,18	0,25	2835	62,6	65,9	65,9	0,57	0,70	0,79	0,525	2870	59,6	65,2	65,9	0,49	0,62	0,71	0,535		
0,25	0,33	2780	64,6	68,7	69,7	0,59	0,73	0,81	0,673	2820	61,5	67,2	69,7	0,51	0,64	0,74	0,674		
0,37	0,5	2795	73,6	74,3	73,8	0,71	0,82	0,87	0,876	2825	72,4	73,8	73,8	0,63	0,76	0,83	0,840		
0,55	0,75	2740	75,6	75,7	77,8	0,73	0,84	0,88	1,22	2790	74,4	76,0	77,8	0,65	0,78	0,84	1,17		
0,75	1	2830	80,0	80,5	80,7	0,68	0,78	0,85	1,66	2860	79,1	81,0	81,1	0,59	0,72	0,79	1,63		
1,1	1,5	2810	82,0	83,7	83,1	0,69	0,80	0,85	2,37	2840	80,0	83,0	83,4	0,58	0,72	0,79	2,32		
1,5	2	2860	83,7	85,0	84,4	0,69	0,80	0,85	3,18	2885	82,2	84,8	85,2	0,59	0,72	0,80	3,06		
2,2	3	2840	85,0	85,5	85,9	0,70	0,81	0,86	4,52	2875	85,3	86,4	86,5	0,61	0,74	0,81	4,37		
3	4	2900	86,0	87,4	87,1	0,75	0,84	0,88	5,95	2915	85,0	87,2	87,4	0,66	0,78	0,84	5,68		
4	5,5	2890	88,0	88,2	88,2	0,73	0,83	0,88	7,83	2910	87,5	88,0	88,4	0,65	0,77	0,84	7,49		
5,5	7,5	2935	87,6	88,9	89,2	0,71	0,82	0,87	10,8	2945	86,1	88,3	89,2	0,61	0,74	0,81	10,6		
7,5	10	2925	89,2	90,1	90,1	0,73	0,83	0,88	14,4	2940	87,9	89,7	90,3	0,63	0,76	0,83	13,9		
9,2	12,5	2925	90,7	91,0	90,8	0,79	0,87	0,90	17,1	2940	90,1	91,0	91,3	0,71	0,82	0,87	16,1		
11	15	2945	90,7	91,2	91,2	0,75	0,84	0,88	20,8	2950	89,9	91,3	91,4	0,68	0,79	0,85	19,7		
15	20	2940	91,0	91,6	91,9	0,72	0,82	0,87	28,5	2950	90,3	91,6	91,9	0,63	0,76	0,82	27,7		
18,5	25	2945	92,0	92,3	92,4	0,74	0,83	0,88	34,6	2950	91,0	92,2	92,4	0,64	0,77	0,83	33,6		
22	30	2945	92,4	92,7	92,7	0,74	0,83	0,87	41,4	2955	92,0	92,8	92,7	0,66	0,78	0,84	39,3		
30	40	2960	92,6	93,2	93,3	0,75	0,83	0,87	56,2	2970	91,8	93,0	93,3	0,64	0,76	0,82	54,6		
37	50	2960	93,0	93,6	93,7	0,75	0,84	0,87	69,0	2965	92,0	93,2	93,7	0,63	0,76	0,82	67,0		
45	60	2960	93,8	94,0	94,0	0,81	0,88	0,90	80,8	2965	94,0	94,0	94,3	0,75	0,84	0,88	75,4		
55	75	2960	93,5	94,0	94,3	0,80	0,86	0,88	101	2965	93,4	94,0	94,4	0,73	0,82	0,86	94,3		
75	100	2975	93,9	94,7	94,7	0,81	0,87	0,89	135	2980	93,5	94,7	94,9	0,76	0,84	0,87	126		
90	125	2973	94,5	95,0	95,0	0,83	0,88	0,89	162	2978	94,2	95,2	95,2	0,78	0,86	0,88	149		
110	150	2975	94,6	95,4	95,4	0,81	0,87	0,89	197	2980	94,1	95,2	95,4	0,75	0,84	0,87	184		
132	175	2975	94,7	95,5	95,6	0,81	0,87	0,90	233	2980	94,3	95,4	95,6	0,75	0,84	0,88	218		
150	200	2976	95,0	95,6	95,6	0,83	0,88	0,90	265	2981	94,3	95,3	95,6	0,78	0,85	0,89	245		
160	220	2980	95,3	95,8	95,8	0,82	0,88	0,90	282	2980	94,9	95,8	95,8	0,77	0,85	0,88	264		
185	250	2975	95,5	95,8	95,8	0,82	0,88	0,90	326	2980	95,2	95,8	95,8	0,77	0,85	0,88	305		
200	270	2975	95,8	96,2	96,0	0,84	0,89	0,91	348	2980	95,6	96,2	96,0	0,80	0,87	0,89	326		
220	300	2980	96,0	96,0	96,0	0,83	0,89	0,91	383	2980	95,8	96,0	96,0	0,79	0,86	0,89	358		
250	340	2975	96,4	96,0	96,0	0,87	0,91	0,92	430	2980	96,3	96,0	96,0	0,83	0,89	0,91	398		
260	350	2975	96,4	96,0	96,0	0,87	0,91	0,92	447	2980	96,3	96,0	96,0	0,83	0,89	0,91	414		
280	380	2975	96,2	95,8	96,0	0,87	0,91	0,91	487	2980	96,2	95,8	96,0	0,85	0,89	0,90	451		
315	430	2980	95,0	96,0	96,0	0,89	0,91	0,91	548	2984	95,2	95,6	95,8	0,86	0,90	0,91	503		
330	450	2980	95,2	96,0	96,0	0,90	0,91	0,91	574	2985	95,6	96,2	96,2	0,88	0,91	0,92	519		
355	480	2987	95,3	95,5	95,8	0,84	0,89	0,90	626	2989	95,3	95,6	95,8	0,80	0,86	0,89	579		
370	500	2980	95,8	96,0	96,2	0,86	0,90	0,91	642	2985	95,5	96,3	96,4	0,84	0,88	0,89	600		
400	550	2982	95,9	96,2	96,3	0,87	0,90	0,91	694	2986	95,7	96,2	96,4	0,84	0,88	0,91	634		
450	610	2979	95,9	96,2	96,4	0,87	0,91	0,91	779	2983	95,7	96,2	96,4	0,84	0,89	0,91	714		
II pole - 3000 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																			
11	15	2915	90,9	91,0	91,2	0,80	0,87	0,90	20,4	2930	90,2	91,1	91,4	0,72	0,82	0,87	19,2		
75	100	2960	94,0	94,5	94,7	0,84	0,88	0,90	134	2965	94,0	94,7	94,9	0,80	0,86	0,88	125		
110	150	2975	95,0	95,2	95,2	0,84	0,89	0,91	193	2980	94,9	95,4	95,4	0,80	0,87	0,90	178		

**W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>**

Output		Frame	Full Load Torque (Nm)	Locked Rotor Current I <sub>L</sub> /I <sub>n</sub>	Locked Rotor Torque T <sub>L</sub> /T <sub>n</sub>	Break-down Torque T <sub>b</sub> /T <sub>n</sub>	Inertia J (kgm <sup>2</sup> )	Allowable locked rotor time (s)		Weight (kg)	Sound dB(A)	400 V								
								Rated speed (rpm)	% of full load			Full load current I <sub>n</sub> (A)								
									Efficiency			Power Factor								
kW	HP							Hot	Cold			50	75	100	50	75	100			
IV pole - 1500 rpm - 50 Hz																				
0,12	0,16	63	0,840	4,4	2,1	2,3	0,0004	30	66	5,2	44,0	1370	57,0	63,0	64,8	0,52	0,62	0,73	0,366	
0,18	0,25	63	1,26	4,7	2,1	2,4	0,0006	30	66	8,1	44,0	1370	65,0	67,0	69,9	0,53	0,63	0,72	0,516	
0,25	0,33	71	1,69	4,8	2,4	2,4	0,0009	30	66	11,7	43,0	1410	69,0	72,0	73,5	0,52	0,62	0,72	0,682	
0,37	0,5	71	2,55	4,8	2,8	2,9	0,0008	30	66	11,4	43,0	1385	73,0	75,0	77,3	0,50	0,62	0,70	0,987	
0,55	0,75	80	3,70	6,6	2,8	3,0	0,0027	20	44	14,7	44,0	1420	77,0	79,0	80,8	0,61	0,74	0,80	1,23	
0,75	1	80	5,01	7,0	3,2	3,4	0,0032	18	40	15,8	44,0	1430	78,0	81,0	82,5	0,54	0,68	0,78	1,68	
1,1	1,5	90S	7,25	7,6	2,5	2,9	0,0055	15	33	21,1	49,0	1450	83,0	84,5	84,5	0,59	0,72	0,80	2,35	
1,5	2	90L	9,92	7,4	2,6	3,0	0,0066	13	29	24,5	49,0	1445	84,0	86,0	85,5	0,58	0,72	0,80	3,17	
2,2	3	100L	14,7	7,4	3,2	3,5	0,0090	18	40	32,7	53,0	1435	86,5	87,0	87,0	0,60	0,73	0,80	4,56	
3	4	L100L	19,9	7,8	3,9	3,2	0,0120	15	33	39,9	53,0	1440	87,0	88,0	88,0	0,60	0,73	0,80	6,15	
4	5,5	112M	26,4	7,0	2,3	3,1	0,0180	15	33	45,5	56,0	1450	88,7	89,1	88,8	0,60	0,72	0,79	8,23	
5,5	7,5	132S	36,0	8,3	2,1	3,3	0,0491	12	26	66,5	56,0	1460	89,0	89,6	89,7	0,69	0,80	0,85	10,4	
7,5	10	132M	49,1	8,3	2,4	3,5	0,0563	7	15	75,2	56,0	1460	90,5	90,8	90,6	0,63	0,76	0,84	14,2	
9,2	12,5	132M/L	60,0	8,6	2,8	3,5	0,0698	10	22	85,1	56,0	1465	90,3	91,0	91,0	0,64	0,76	0,82	17,4	
11	15	160M	71,5	7,5	2,8	3,2	0,1191	11	24	124	61,0	1470	91,1	91,8	91,6	0,65	0,77	0,83	20,9	
15	20	160L	97,8	7,2	2,8	3,1	0,1534	8	18	147	61,0	1465	92,2	92,5	92,3	0,67	0,78	0,84	27,9	
18,5	25	180M	120	7,4	3,0	3,2	0,1740	13	29	172	61,0	1470	92,2	92,8	92,8	0,64	0,76	0,82	35,1	
22	30	180L	143	7,3	3,4	3,4	0,2097	11	24	193	61,0	1470	92,3	93,0	93,2	0,66	0,77	0,83	41,0	
30	40	200L	194	7,5	2,8	3,1	0,3202	12	26	247	63,0	1480	92,9	93,6	93,7	0,63	0,75	0,81	57,1	
37	50	225S/M	239	7,7	2,8	3,3	0,5177	13	29	375	63,0	1480	93,4	94,0	94,1	0,70	0,80	0,85	66,8	
45	60	225S/M	292	7,5	2,8	3,1	0,6733	14	31	402	63,0	1475	93,7	94,1	94,4	0,71	0,81	0,85	80,9	
55	75	250S/M	355	7,5	2,8	3,0	1,05	14	31	489	64,0	1480	94,3	94,7	94,7	0,69	0,80	0,85	98,6	
75	100	280S/M	483	7,5	2,2	2,6	2,09	30	66	705	69,0	1485	94,5	95,1	95,2	0,72	0,82	0,85	134	
90	125	280S/M	579	7,0	2,2	2,5	2,17	30	66	758	69,0	1485	94,9	95,4	95,4	0,75	0,83	0,86	158	
110	150	315S/M	705	7,4	2,5	2,6	2,89	33	73	974	71,0	1490	94,7	95,5	95,6	0,74	0,82	0,86	193	
132	175	315S/M	846	7,5	2,5	2,7	3,79	30	66	1035	71,0	1490	95,1	95,7	95,8	0,74	0,82	0,86	231	
150	200	315S/M	962	7,8	2,7	2,7	3,77	27	59	1030	71,0	1490	95,4	95,8	95,9	0,71	0,81	0,85	266	
160	220	315S/M	1026	7,7	2,6	2,7	3,99	28	62	1140	71,0	1490	95,2	95,9	96,0	0,74	0,82	0,86	280	
185	250	315S/M	1186	7,8	2,7	2,9	4,42	25	55	1201	71,0	1490	95,5	96,1	96,0	0,71	0,80	0,85	327	
200	270	315L	1287	6,7	2,4	2,4	4,75	21	46	1328	73,0	1485	96,0	96,3	96,0	0,78	0,85	0,87	346	
220	300	315L	1411	7,9	3,2	3,2	5,30	12	26	1340	73,0	1490	95,8	96,1	96,2	0,72	0,81	0,85	388	
250	340	315L	1603	7,3	2,9	2,7	5,75	19	42	1450	73,0	1490	96,0	96,2	96,2	0,73	0,82	0,86	436	
260	350	315L	1667	7,9	2,9	2,7	6,41	19	42	1430	73,0	1490	96,0	96,2	96,2	0,73	0,82	0,86	454	
280	380	315L	1796	7,0	2,5	2,7	0,0000	15	33	1719	73,0	1490	95,8	96,0	96,2	0,76	0,84	0,87	483	
300	400	315L	1924	7,6	2,7	3,0	6,54	12	26	1600	73,0	1490	95,8	96,0	96,2	0,74	0,82	0,86	523	
315	430	355M/L <sup>(4)</sup>	2019	7,9	2,9	2,8	9,47	17	37	1838	74,0	1491	96,1	96,3	96,3	0,71	0,80	0,84	562	
330	450	355M/L	2116	7,1	2,5	2,5	10,7	20	44	1810	74,0	1490	95,8	96,0	96,2	0,71	0,82	0,85	583	
355	480	355M/L <sup>(4)</sup>	2277	7,2	2,4	2,5	11,6	15	33	2061	74,0	1490	95,9	96,5	96,4	0,74	0,83	0,86	618	
400	550	355A/B <sup>(4)</sup>	2565	7,6	2,6	2,9	13,2	20	44	2089	76,0	1490	95,7	96,1	96,2	0,68	0,79	0,84	714	
450	610	355A/B <sup>(4)</sup>	2886	7,0	2,8	2,8	13,2	20	44	2089	76,0	1490	95,8	96,1	96,2	0,69	0,80	0,84	804	
500	680	355A/B <sup>(4)</sup>	3206	8,3	2,8	2,8	14,6	17	37	2246	76,0	1490	95,9	96,3	96,3	0,72	0,81	0,85	882	
IV pole - 1500 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																				
37	50	200L	239	7,5	2,9	3,0	0,3994	14	31	284	63,0	1478	93,1	93,6	94,1	0,64	0,76	0,82	69,2	
75	100	250S/M	484	7,8	2,8	3,3	1,22	8	18	530	64,0	1480	94,5	94,8	95,0	0,73	0,83	0,87	131	
110	150	280S/M	708	7,7	2,5	2,9	3,25	19	42	800	69,0	1485	95,3	95,6	95,6	0,73	0,82	0,86	193	
200	270	315S/M	1287	6,7	2,4	2,4	5,30	21	46	1332	71,0	1485	95,8	96,0	96,0	0,78	0,85	0,87	346	

(1) Efficiency values are given according to IEC 60034-2-1. They are calculated according to indirect method, with stray load losses determined by measurement.  
 (3) Motor with class F (105K) temperature rise.  
 (4) Fitted with air deflector in the drive end side.

**W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>**

Output		380 V									415 V								
		Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)	Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)		
			Efficiency			Power Factor					Efficiency			Power Factor					
kW	HP		50	75	100	50	75	100			50	75	100	50	75	100			
IV pole - 1500 rpm - 50 Hz																			
0,12	0,16	1355	58,6	64,0	64,8	0,56	0,69	0,76	0,370	1380	55,6	63,0	64,8	0,50	0,62	0,72	0,358		
0,18	0,25	1355	65,0	67,0	69,9	0,57	0,67	0,75	0,522	1380	65,0	67,0	69,9	0,50	0,61	0,70	0,512		
0,25	0,33	1400	67,0	69,1	73,5	0,56	0,67	0,75	0,689	1420	65,1	68,6	73,5	0,50	0,62	0,69	0,686		
0,37	0,5	1370	73,0	75,0	77,3	0,53	0,64	0,72	1,01	1395	73,0	75,0	77,3	0,47	0,59	0,68	0,979		
0,55	0,75	1410	78,0	79,1	80,8	0,65	0,77	0,83	1,25	1430	76,0	78,9	80,8	0,57	0,71	0,77	1,23		
0,75	1	1425	79,0	81,5	82,5	0,59	0,73	0,82	1,68	1435	77,0	81,0	82,5	0,50	0,65	0,76	1,66		
1,1	1,5	1445	84,0	84,7	84,3	0,64	0,76	0,83	2,39	1455	82,0	84,1	84,8	0,55	0,69	0,77	2,34		
1,5	2	1440	85,0	86,2	85,6	0,63	0,76	0,83	3,21	1450	83,1	85,7	86,1	0,54	0,68	0,77	3,15		
2,2	3	1430	87,2	87,1	86,7	0,65	0,77	0,83	4,64	1440	85,7	86,8	87,2	0,57	0,70	0,78	4,50		
3	4	1430	87,7	88,0	87,7	0,65	0,77	0,83	6,26	1445	86,3	87,7	88,1	0,56	0,70	0,78	6,07		
4	5,5	1445	89,3	89,0	88,6	0,65	0,76	0,81	8,47	1455	88,2	88,9	89,3	0,57	0,70	0,77	8,09		
5,5	7,5	1460	89,0	89,6	89,6	0,73	0,83	0,87	10,7	1465	89,4	89,6	89,8	0,65	0,78	0,84	10,1		
7,5	10	1460	90,0	90,2	90,4	0,66	0,79	0,86	14,7	1465	89,2	90,3	90,4	0,60	0,73	0,83	13,9		
9,2	12,5	1460	91,0	91,1	91,0	0,69	0,80	0,85	17,7	1470	89,5	90,6	91,0	0,60	0,73	0,80	17,2		
11	15	1470	91,7	91,4	91,4	0,69	0,80	0,85	21,5	1475	90,6	91,4	91,5	0,61	0,74	0,81	20,6		
15	20	1465	92,4	92,4	92,1	0,70	0,80	0,85	29,1	1470	91,6	92,3	92,1	0,62	0,75	0,81	28,0		
18,5	25	1470	92,7	92,6	92,6	0,69	0,79	0,84	36,1	1475	91,8	92,6	92,6	0,61	0,73	0,80	34,7		
22	30	1470	92,5	92,8	93,0	0,70	0,81	0,85	42,3	1475	91,9	92,8	93,0	0,62	0,74	0,81	40,6		
30	40	1475	93,4	93,6	93,6	0,68	0,79	0,84	58,0	1480	92,3	93,3	93,6	0,59	0,72	0,79	56,4		
37	50	1480	93,7	93,9	93,9	0,74	0,83	0,86	69,6	1480	93,1	93,9	93,9	0,66	0,78	0,83	66,0		
45	60	1475	93,8	94,0	94,2	0,75	0,83	0,87	83,4	1480	93,5	94,1	94,4	0,68	0,79	0,84	79,0		
55	75	1480	94,5	94,6	94,7	0,73	0,82	0,86	103	1480	94,0	94,6	94,6	0,66	0,78	0,83	97,5		
75	100	1480	94,7	94,9	95,0	0,75	0,83	0,86	139	1485	94,4	94,9	95,2	0,70	0,79	0,84	130		
90	125	1480	95,2	95,4	95,2	0,77	0,84	0,87	165	1485	95,0	95,4	95,4	0,72	0,81	0,85	154		
110	150	1490	95,0	95,5	95,5	0,78	0,85	0,87	201	1490	94,4	95,4	95,5	0,71	0,81	0,85	189		
132	175	1490	95,3	95,6	95,6	0,77	0,84	0,87	241	1490	94,8	95,6	95,6	0,71	0,81	0,85	226		
150	200	1490	95,4	95,8	95,9	0,76	0,84	0,87	273	1490	95,4	95,9	96,0	0,69	0,79	0,84	259		
160	220	1490	95,7	95,8	95,8	0,77	0,84	0,87	292	1490	95,3	95,8	95,8	0,71	0,81	0,85	273		
185	250	1490	95,8	96,0	96,0	0,75	0,83	0,86	340	1490	95,2	96,0	96,0	0,68	0,78	0,83	323		
200	270	1485	96,1	96,2	96,0	0,80	0,86	0,88	360	1490	95,9	96,3	96,1	0,76	0,83	0,87	333		
220	300	1490	96,0	96,4	96,3	0,75	0,83	0,87	399	1490	95,5	96,2	96,2	0,69	0,79	0,84	379		
250	340	1490	95,8	96,0	96,2	0,77	0,84	0,87	454	1490	96,0	96,2	96,4	0,71	0,80	0,85	424		
260	350	1490	95,8	96,0	96,2	0,77	0,84	0,87	472	1490	96,0	96,2	96,4	0,71	0,80	0,85	441		
280	380	1490	95,8	96,0	96,0	0,79	0,86	0,88	504	1490	95,8	96,0	96,0	0,74	0,83	0,86	472		
300	400	1489	95,8	96,1	96,0	0,77	0,84	0,87	546	1490	95,2	95,9	96,0	0,70	0,80	0,85	511		
315	430	1490	95,8	96,0	96,0	0,75	0,83	0,86	580	1492	95,9	96,0	96,0	0,68	0,79	0,84	543		
330	450	1490	95,8	96,2	96,2	0,80	0,86	0,88	592	1490	95,8	96,2	96,2	0,75	0,83	0,87	549		
355	480	1490	96,0	96,4	96,4	0,77	0,85	0,87	643	1490	95,8	96,3	96,4	0,72	0,82	0,85	603		
400	550	1490	96,0	96,2	96,1	0,72	0,82	0,86	735	1490	95,4	95,9	96,1	0,65	0,76	0,82	706		
450	610	1490	96,0	96,2	96,2	0,73	0,83	0,86	826	1490	95,5	95,9	96,1	0,65	0,77	0,82	794		
500	680	1490	96,1	96,3	96,3	0,76	0,84	0,87	907	1490	95,7	96,2	96,3	0,69	0,79	0,84	860		
IV pole - 1500 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																			
37	50	1475	92,9	93,4	93,9	0,69	0,79	0,84	71,3	1480	93,0	93,5	94,0	0,60	0,73	0,80	68,5		
75	100	1480	94,5	94,8	95,0	0,77	0,86	0,88	136	1480	94,7	95,0	95,2	0,70	0,81	0,86	127		
110	150	1480	95,4	95,4	95,4	0,77	0,84	0,87	201	1485	95,2	95,6	95,6	0,71	0,81	0,85	188		
200	270	1485	95,8	96,0	96,0	0,80	0,86	0,88	360	1490	95,9	96,0	96,1	0,76	0,83	0,87	333		

**W22 - Premium Efficiency - IE3 (1)**

Output		Frame	Full Load Torque (Nm)	Locked Rotor Current I <sub>L</sub> /I <sub>n</sub>	Locked Rotor Torque T <sub>L</sub> /T <sub>n</sub>	Break-down Torque T <sub>b</sub> /T <sub>n</sub>	Inertia J (kgm <sup>2</sup> )	Allowable locked rotor time (s)		Weight (kg)	Sound dB(A)	400 V								
								Hot	Cold			% of full load			Power Factor			Full load current I <sub>n</sub> (A)		
												Efficiency	Power Factor							
kW	HP										Rated speed (rpm)	50	75	100	50	75	100			
VI pole - 1000 rpm - 50 Hz																				
0,12	0,16	63	1,24	3,1	2,1	2,3	0,0007	30	66	7,7	43,0	925	50,0	55,0	57,7	0,40	0,50	0,59	0,509	
0,18	0,25	71	1,91	3,2	2,0	2,1	0,0009	30	66	11,5	43,0	900	56,0	62,0	63,9	0,38	0,48	0,57	0,713	
0,25	0,33	80	2,50	4,3	1,7	2,4	0,0029	25	55	12,0	43,0	955	63,6	68,5	68,8	0,47	0,60	0,71	0,739	
0,37	0,5	80	3,82	4,5	1,9	2,1	0,0025	25	55	12,5	43,0	925	66,0	69,5	73,5	0,51	0,65	0,75	0,969	
0,55	0,75	L80	5,56	5,1	2,9	3,1	0,0037	20	44	18,7	43,0	945	70,5	75,2	77,2	0,45	0,58	0,69	1,49	
0,75	1	L90S	7,54	5,2	2,5	2,8	0,0060	31	68	24,2	45,0	950	76,5	79,0	79,0	0,49	0,62	0,71	1,93	
1,1	1,5	L90L	11,1	5,5	2,5	2,8	0,0077	20	44	28,4	45,0	945	79,3	81,4	81,0	0,50	0,64	0,73	2,69	
1,5	2	100L	15,0	5,5	2,7	2,7	0,0143	31	68	33,7	44,0	955	81,5	82,5	82,5	0,49	0,62	0,71	3,70	
2,2	3	112M	21,9	6,0	2,5	2,6	0,0257	26	57	46,1	52,0	960	83,0	84,5	84,5	0,53	0,64	0,72	5,22	
3	4	132S	29,6	5,8	1,8	2,6	0,0416	40	88	61,7	53,0	970	85,0	85,6	85,8	0,53	0,66	0,73	6,91	
4	5,5	132M	39,6	6,1	1,9	2,7	0,0492	20	44	70,3	53,0	965	86,0	86,8	86,8	0,53	0,66	0,73	9,11	
5,5	7,5	132M/L	54,2	7,3	2,6	2,8	0,0755	26	57	85,0	53,0	970	86,5	88,0	88,0	0,50	0,64	0,70	12,9	
7,5	10	160M	73,5	6,3	2,2	2,7	0,1404	16	35	118	57,0	975	88,5	89,3	89,3	0,64	0,76	0,82	14,8	
9,2	12,5	160L	90,2	6,5	2,3	2,9	0,1756	18	40	135	57,0	975	90,0	90,6	90,0	0,64	0,75	0,81	18,2	
11	15	160L	108	7,1	2,7	2,9	0,1931	12	26	142	57,0	975	89,0	90,1	90,5	0,60	0,73	0,80	21,9	
15	20	180L	147	8,2	2,8	3,2	0,2970	8	18	182	56,0	978	91,5	91,5	91,4	0,65	0,77	0,84	28,2	
18,5	25	200L	180	6,3	2,4	2,8	0,3510	16	35	224	60,0	980	91,0	91,7	91,9	0,63	0,75	0,81	35,9	
22	30	200L	215	6,4	2,4	2,8	0,4212	15	33	243	60,0	980	91,4	92,0	92,4	0,64	0,76	0,81	42,4	
30	40	225S/M	293	7,5	2,4	2,7	0,8194	15	33	388	63,0	980	93,0	93,4	93,1	0,67	0,78	0,83	56,0	
37	50	250S/M	359	7,2	2,4	2,7	1,24	20	44	474	64,0	985	93,3	93,5	93,5	0,72	0,81	0,85	67,2	
45	60	280S/M	437	6,4	2,1	2,7	2,35	28	62	655	65,0	985	93,9	93,9	93,9	0,67	0,77	0,82	84,4	
55	75	280S/M	532	6,8	2,2	2,5	2,69	24	53	665	65,0	988	94,0	94,2	94,3	0,66	0,77	0,82	103	
75	100	315S/M	724	6,3	2,0	2,5	4,35	37	81	936	67,0	990	94,6	94,9	94,9	0,67	0,77	0,82	139	
90	125	315S/M	869	6,4	2,2	2,5	5,42	35	77	1025	67,0	990	95,1	95,5	95,1	0,68	0,78	0,83	165	
110	150	315S/M	1062	6,2	2,1	2,4	6,15	31	68	1087	67,0	990	95,4	95,6	95,3	0,70	0,80	0,83	201	
132	175	315S/M	1274	7,2	2,6	2,7	7,23	25	55	1178	67,0	990	95,4	95,8	95,6	0,67	0,77	0,82	243	
150	200	315L	1448	6,5	2,3	2,5	7,96	25	55	1200	68,0	990	95,4	95,8	95,7	0,67	0,78	0,83	273	
160	220	315L	1544	7,1	2,5	2,8	6,87	22	48	1396	68,0	990	95,6	95,6	95,8	0,67	0,77	0,82	294	
185	250	315L	1786	7,1	2,4	2,6	9,22	20	44	1300	68,0	990	95,0	95,8	95,8	0,65	0,76	0,81	344	
200	270	355M/L	1924	6,1	2,1	2,3	10,4	39	86	1620	73,0	993	95,5	96,0	95,9	0,66	0,76	0,80	376	
220	300	355M/L	2115	6,5	2,2	2,5	12,0	36	79	1710	73,0	994	95,5	96,1	96,0	0,63	0,74	0,79	419	
250	340	355M/L	2406	6,4	2,2	2,3	13,9	38	84	1979	73,0	993	95,7	95,9	95,9	0,64	0,75	0,79	476	
260	350	355M/L	2509	6,4	2,2	2,3	13,9	38	84	1830	73,0	990	95,7	95,9	95,9	0,64	0,75	0,79	495	
280	380	355M/L	2692	6,5	2,3	2,5	15,0	38	84	1970	73,0	994	95,1	95,1	96,0	0,64	0,75	0,80	526	
300	400	355M/L	2890	5,8	1,9	2,0	15,0	25	55	2493	73,0	992	95,8	96,0	96,0	0,63	0,74	0,80	564	
315	430	355M/L(4)	3040	6,1	2,1	2,1	15,0	25	55	2081	73,0	990	95,2	95,8	95,8	0,66	0,76	0,80	593	
355	480	355A/B(4)	3419	6,2	2,0	2,3	17,1	29	64	2200	73,0	992	95,3	95,7	95,8	0,63	0,74	0,79	677	
370	500	355A/B(3)(4)	3571	6,0	2,2	2,3	18,0	25	55	2300	73,0	990	95,4	95,8	95,9	0,63	0,74	0,79	705	
400	550	355A/B(3)(4)	3861	6,1	2,0	2,3	18,9	29	64	2346	73,0	990	95,4	95,8	95,9	0,63	0,74	0,79	762	
VI pole - 1000 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																				
45	60	250S/M	437	7,7	2,8	2,8	1,43	18	40	490	64,0	985	92,4	93,9	93,9	0,76	0,84	0,87	79,5	
75	100	280S/M	724	7,9	2,7	3,2	4,48	17	37	725	65,0	990	94,1	94,7	94,7	0,63	0,75	0,81	141	
150	200	315S/M	1448	6,5	2,3	2,5	7,96	20	44	1180	67,0	990	95,4	95,8	95,7	0,67	0,78	0,83	273	

Notes:

- (1) Efficiency values are given according to IEC 60034-2-1. They are calculated according to indirect method, with stray load losses determined by measurement.
- (3) Motor with class F (105K) temperature rise.
- (4) Fitted with air deflector in the drive end side.

**W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>**

Output		380 V									415 V								
		Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)	Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)		
			Efficiency			Power Factor					Efficiency			Power Factor					
kW	HP		50	75	100	50	75	100			50	75	100	50	75	100			
VI pole - 1000 rpm - 50 Hz																			
0,12	0,16	910	48,7	54,7	57,7	0,40	0,53	0,63	0,502	930	50,0	55,0	57,7	0,39	0,47	0,56	0,517		
0,18	0,25	885	57,7	62,8	63,9	0,43	0,55	0,64	0,669	910	54,5	61,2	63,9	0,38	0,48	0,57	0,688		
0,25	0,33	950	65,9	68,0	68,6	0,51	0,64	0,74	0,748	960	61,7	68,2	68,8	0,45	0,57	0,68	0,743		
0,37	0,5	915	67,6	69,9	73,5	0,55	0,69	0,79	0,968	930	64,3	68,8	73,5	0,48	0,62	0,72	0,973		
0,55	0,75	940	73,4	76,7	77,2	0,49	0,63	0,73	1,48	950	67,9	75,0	77,2	0,42	0,55	0,65	1,52		
0,75	1	945	77,5	79,2	78,9	0,53	0,66	0,74	1,95	955	75,3	78,6	79,1	0,46	0,59	0,69	1,91		
1,1	1,5	940	81,0	82,0	81,0	0,55	0,69	0,77	2,68	950	77,7	80,7	81,0	0,47	0,61	0,70	2,70		
1,5	2	950	82,3	82,6	82,5	0,53	0,66	0,74	3,73	960	80,6	82,3	82,8	0,46	0,59	0,68	3,71		
2,2	3	955	83,6	84,4	84,3	0,57	0,68	0,75	5,29	965	82,3	84,3	84,7	0,50	0,62	0,70	5,16		
3	4	965	85,0	85,8	85,8	0,57	0,69	0,76	6,99	975	85,2	85,8	86,0	0,49	0,63	0,71	6,84		
4	5,5	960	86,3	86,8	86,8	0,57	0,70	0,76	9,21	970	85,4	86,5	86,8	0,49	0,62	0,71	9,03		
5,5	7,5	965	87,4	88,3	88,0	0,55	0,68	0,75	12,7	975	85,8	87,7	88,0	0,47	0,60	0,67	13,0		
7,5	10	970	88,9	89,0	89,1	0,68	0,79	0,84	15,2	980	88,0	89,0	89,1	0,61	0,73	0,80	14,6		
9,2	12,5	970	89,5	90,0	90,0	0,68	0,78	0,83	18,7	975	89,6	90,0	90,0	0,61	0,73	0,79	18,0		
11	15	975	89,7	90,3	90,3	0,65	0,77	0,82	22,6	980	88,3	89,8	90,5	0,57	0,70	0,78	21,7		
15	20	975	90,7	91,0	91,2	0,68	0,80	0,86	29,1	980	91,3	91,6	91,6	0,62	0,75	0,82	27,8		
18,5	25	980	91,0	91,7	91,7	0,68	0,78	0,83	36,9	985	90,3	91,4	91,7	0,59	0,72	0,78	36,0		
22	30	980	92,0	92,2	92,2	0,69	0,79	0,84	43,2	980	90,8	91,8	92,2	0,60	0,72	0,79	42,0		
30	40	980	93,3	93,3	92,9	0,71	0,80	0,85	57,7	985	92,8	93,4	93,0	0,64	0,75	0,82	54,7		
37	50	980	93,3	93,3	93,3	0,75	0,83	0,87	69,3	985	93,3	93,5	93,5	0,69	0,80	0,84	65,5		
45	60	985	93,7	93,8	93,8	0,70	0,80	0,83	87,8	990	93,7	94,0	94,0	0,64	0,75	0,81	82,2		
55	75	987	94,0	94,2	94,2	0,70	0,79	0,83	107	989	94,0	94,3	94,3	0,63	0,75	0,81	100		
75	100	990	94,6	94,8	94,8	0,71	0,80	0,83	145	990	94,3	95,0	95,0	0,64	0,75	0,80	137		
90	125	990	95,0	95,1	95,1	0,72	0,80	0,84	171	990	95,0	95,1	95,2	0,65	0,76	0,81	162		
110	150	990	94,8	95,0	95,1	0,74	0,82	0,84	209	990	94,8	95,1	95,1	0,68	0,78	0,82	196		
132	175	990	95,4	95,8	95,6	0,69	0,79	0,84	250	990	95,4	95,8	95,6	0,65	0,75	0,80	240		
150	200	990	95,4	95,7	95,7	0,69	0,80	0,85	280	990	95,4	95,5	95,7	0,65	0,76	0,81	269		
160	220	990	95,5	95,8	95,8	0,71	0,80	0,84	302	990	95,3	95,8	95,8	0,64	0,75	0,81	287		
185	250	990	94,8	95,3	95,8	0,70	0,79	0,83	353	990	94,8	95,3	95,8	0,62	0,74	0,80	336		
200	270	992	95,7	96,0	95,8	0,70	0,79	0,82	387	993	95,3	95,9	95,9	0,63	0,74	0,79	367		
220	300	993	95,5	95,9	96,0	0,65	0,76	0,81	430	995	95,5	96,1	96,1	0,61	0,72	0,77	414		
250	340	992	95,8	95,8	95,8	0,68	0,77	0,80	496	994	95,5	96,0	96,0	0,61	0,73	0,78	464		
260	350	990	95,0	95,8	95,8	0,68	0,77	0,80	515	995	95,5	96,0	96,0	0,61	0,73	0,78	483		
280	380	993	95,7	96,1	96,0	0,68	0,77	0,81	547	994	95,2	95,9	96,1	0,61	0,72	0,78	520		
300	400	991	95,8	96,0	96,0	0,65	0,76	0,82	579	993	95,8	96,0	96,0	0,61	0,73	0,78	557		
315	430	990	95,8	96,2	96,0	0,68	0,78	0,81	615	993	95,3	96,0	96,1	0,61	0,73	0,78	585		
355	480	991	95,4	95,7	95,8	0,64	0,75	0,79	713	993	95,2	95,7	95,9	0,62	0,73	0,79	652		
370	500	990	95,6	95,8	95,8	0,65	0,76	0,81	724	995	95,2	95,7	95,9	0,61	0,72	0,77	697		
400	550	990	95,7	95,9	95,9	0,67	0,77	0,81	782	990	95,2	95,7	95,9	0,60	0,71	0,77	754		
VI pole - 1000 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																			
45	60	985	92,9	93,9	93,8	0,80	0,86	0,88	82,8	985	91,9	93,9	93,9	0,73	0,82	0,86	77,5		
75	100	990	94,4	94,6	94,6	0,67	0,78	0,83	145	990	93,8	94,6	94,7	0,60	0,72	0,79	139		
150	200	990	94,6	95,1	95,6	0,72	0,81	0,84	284	990	94,6	95,1	95,6	0,65	0,76	0,81	269		

**W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>**

Output		Frame	Full Load Torque (Nm)	Locked Rotor Current I <sub>L</sub> /I <sub>n</sub>	Locked Rotor Torque T <sub>L</sub> /T <sub>n</sub>	Break-down Torque T <sub>b</sub> /T <sub>n</sub>	Inertia J (kgm <sup>2</sup> )	Allowable locked rotor time (s)		Weight (kg)	Sound dB(A)	400 V								
								Hot	Cold			% of full load			Full load current I <sub>n</sub> (A)					
												Efficiency			Power Factor					
kW	HP									Rated speed (rpm)	50	75	100	50	75	100				
VIII pole - 750 rpm - 50 Hz																				
0,12	0,16	71	1,76	2,4	1,8	1,9	0,0009	30	66	11,8	41,0	650	44,0	50,0	52,5	0,35	0,43	0,50	0,660	
0,18	0,25	80	2,53	3,3	2,0	2,2	0,0029	30	66	14,9	42,0	680	51,0	57,0	58,7	0,45	0,55	0,65	0,681	
0,25	0,33	80	3,44	3,5	2,0	2,2	0,0034	30	66	15,6	42,0	695	53,0	60,0	64,1	0,42	0,52	0,63	0,894	
0,37	0,5	90S	5,05	3,7	2,0	2,3	0,0055	30	66	19,0	44,0	700	61,0	66,0	69,3	0,41	0,53	0,62	1,24	
0,55	0,75	90L	7,62	3,8	1,9	2,2	0,0066	29	64	23,0	44,0	690	65,0	70,0	73,0	0,44	0,57	0,67	1,62	
0,75	1	100L	10,1	4,6	1,9	2,3	0,0127	30	66	30,5	50,0	710	72,5	75,5	75,5	0,41	0,53	0,62	2,31	
1,1	1,5	100L	14,8	4,6	1,9	2,0	0,0143	30	66	33,0	50,0	710	73,0	76,0	77,7	0,41	0,53	0,62	3,30	
1,5	2	112M	20,3	5,0	2,5	2,8	0,0238	28	62	43,0	46,0	705	79,0	79,5	79,9	0,45	0,59	0,68	3,98	
2,2	3	132S	29,6	6,2	2,3	2,5	0,0690	27	59	67,7	48,0	710	81,5	82,0	82,1	0,51	0,65	0,72	5,37	
3	4	132M	40,4	6,4	2,4	2,6	0,0838	21	46	75,0	48,0	710	82,5	83,5	83,5	0,51	0,64	0,72	7,20	
4	5,5	160M	52,4	5,0	2,1	2,3	0,1229	34	75	110	51,0	730	85,0	86,0	86,0	0,47	0,61	0,68	9,87	
5,5	7,5	160M	72,5	5,0	2,1	2,3	0,1492	28	62	121	51,0	725	86,0	87,3	87,3	0,52	0,65	0,73	12,5	
7,5	10	160L	98,0	5,5	2,2	2,5	0,2199	22	48	152	51,0	731	86,5	88,0	88,4	0,46	0,59	0,68	18,0	
9,2	12,5	180M	121	6,0	2,0	2,6	0,2575	15	33	173	51,0	725	89,0	89,3	89,6	0,63	0,75	0,82	18,1	
11	15	180L	144	6,5	2,3	2,7	0,2846	12	26	178	51,0	730	88,7	89,2	89,7	0,55	0,68	0,76	23,3	
15	20	200L	196	4,8	1,9	2,1	0,4571	34	75	242	56,0	730	89,0	89,6	89,8	0,56	0,68	0,74	32,6	
18,5	25	225S/M	241	6,5	1,7	2,5	0,8219	28	62	361	56,0	735	89,8	90,3	90,3	0,63	0,75	0,81	36,5	
22	30	225S/M	286	7,0	2,1	2,7	0,9574	20	44	375	56,0	735	90,3	90,8	90,8	0,61	0,73	0,79	44,3	
30	40	250S/M	393	7,4	1,9	2,8	1,43	18	40	490	56,0	730	91,0	91,5	91,5	0,66	0,77	0,83	57,0	
37	50	280S/M	478	6,0	1,8	2,3	2,82	32	70	673	59,0	740	91,5	92,0	92,0	0,63	0,73	0,79	73,5	
45	60	280S/M	581	6,0	1,8	2,2	3,49	30	66	720	59,0	740	92,2	92,4	92,4	0,63	0,73	0,79	89,0	
55	75	315S/M	710	6,0	1,7	2,2	5,11	40	88	960	62,0	740	92,2	92,7	92,7	0,65	0,75	0,80	107	
75	100	315S/M	968	6,0	1,8	2,2	6,56	40	88	1012	62,0	740	92,8	93,3	93,3	0,65	0,75	0,80	145	
90	125	315S/M	1162	6,0	1,9	2,2	7,84	40	88	1100	62,0	740	93,1	93,6	93,6	0,65	0,75	0,80	173	
110	150	315L	1420	6,0	1,9	2,2	9,46	35	77	1367	68,0	740	93,4	93,9	93,9	0,64	0,74	0,79	214	
132	175	355M/L	1693	6,5	1,3	2,3	14,1	48	106	1587	70,0	745	93,7	94,2	94,2	0,64	0,74	0,79	256	
160	220	355M/L	2052	6,4	1,3	2,3	17,4	56	123	1747	70,0	745	94,0	94,5	94,5	0,64	0,75	0,80	305	
185	250	355M/L	2373	6,9	2,0	2,9	18,5	56	123	1819	70,0	745	93,4	94,7	94,7	0,63	0,73	0,78	361	
200	270	355M/L	2565	6,2	1,3	2,3	18,9	56	123	1891	70,0	745	94,3	94,8	94,8	0,65	0,76	0,80	381	
220	300	355M/L	2825	7,0	1,8	2,8	19,8	30	66	2020	70,0	744	94,8	95,1	95,2	0,60	0,72	0,78	428	
250	340	355A/B <sup>(4)</sup>	3211	6,2	1,6	2,5	21,7	47	103	2092	70,0	744	94,8	95,3	95,3	0,62	0,73	0,79	479	
260	350	355A/B <sup>(4)</sup>	3335	6,2	1,5	2,4	21,7	47	103	2092	70,0	745	94,8	95,3	95,3	0,62	0,73	0,79	498	
280	380	355A/B <sup>(4)</sup>	3591	7,8	2,2	3,1	25,0	30	66	2279	70,0	745	94,1	95,1	95,3	0,61	0,71	0,77	551	
VIII pole - 750 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																				
37	50	250S/M	484	8,0	2,3	3,0	1,61	12	26	550	56,0	730	91,5	92,0	92,0	0,60	0,72	0,79	73,5	
55	75	280S/M	710	5,8	2,0	2,1	3,38	26	57	812	59,0	740	92,2	92,7	92,7	0,60	0,71	0,77	111	
110	150	315S/M	1420	6,0	1,9	2,2	9,46	35	77	1360	62,0	740	93,4	93,9	93,9	0,64	0,74	0,79	214	

Note:  
 (1) Efficiency values are given according to IEC 60034-2-1. They are calculated according to indirect method, with stray load losses determined by measurement.  
 (4) Fitted with air deflector in the drive end side.

**W22 - Premium Efficiency - IE3 <sup>(1)</sup>**

Output		380 V									415 V								
		Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)	Rated speed (rpm)	% of full load						Full load current In (A)		
			Efficiency			Power Factor					Efficiency			Power Factor					
kW	HP		50	75	100	50	75	100			50	75	100	50	75	100			
VIII pole - 750 rpm - 50 Hz																			
0,12	0,16	640	46,6	51,7	52,9	0,38	0,46	0,54	0,638	655	41,8	48,2	51,4	0,34	0,41	0,48	0,677		
0,18	0,25	670	52,8	58,0	58,7	0,48	0,59	0,69	0,675	685	49,3	56,0	58,7	0,43	0,53	0,62	0,688		
0,25	0,33	685	54,0	60,0	64,1	0,44	0,57	0,67	0,884	705	56,0	62,0	64,3	0,39	0,50	0,60	0,902		
0,37	0,5	690	61,0	66,0	69,3	0,44	0,56	0,66	1,23	710	62,0	67,0	69,5	0,38	0,50	0,59	1,26		
0,55	0,75	695	65,0	70,0	73,0	0,49	0,62	0,70	1,64	705	65,0	70,0	73,0	0,42	0,55	0,64	1,64		
0,75	1	705	73,9	76,1	75,1	0,44	0,57	0,66	2,30	715	71,1	74,8	75,5	0,38	0,50	0,59	2,34		
1,1	1,5	700	74,9	76,8	77,7	0,45	0,58	0,66	3,26	710	71,1	76,0	77,7	0,38	0,50	0,59	3,34		
1,5	2	700	79,0	79,5	79,7	0,49	0,63	0,71	4,03	710	77,9	79,7	79,9	0,42	0,56	0,65	4,02		
2,2	3	705	81,5	81,9	81,9	0,57	0,68	0,76	5,37	715	81,0	82,0	82,2	0,48	0,62	0,70	5,32		
3	4	705	83,4	83,5	83,5	0,56	0,68	0,75	7,28	715	81,5	83,2	83,7	0,48	0,61	0,70	7,12		
4	5,5	725	85,6	86,8	86,1	0,51	0,64	0,70	10,1	735	84,4	86,6	86,8	0,44	0,58	0,66	9,71		
5,5	7,5	720	86,7	87,3	87,2	0,56	0,68	0,76	12,6	730	85,2	87,0	87,8	0,49	0,62	0,71	12,3		
7,5	10	728	87,0	88,0	88,3	0,50	0,63	0,71	18,2	732	86,0	88,0	88,5	0,44	0,56	0,65	18,1		
9,2	12,5	720	88,5	89,0	89,0	0,67	0,78	0,84	18,7	730	88,6	89,3	90,0	0,60	0,73	0,80	17,8		
11	15	725	88,5	89,0	89,5	0,59	0,71	0,77	24,3	730	89,0	89,5	90,0	0,52	0,65	0,74	23,0		
15	20	730	90,5	91,0	91,0	0,60	0,71	0,76	33,0	730	89,0	89,6	89,8	0,53	0,65	0,72	31,7		
18,5	25	730	89,8	90,1	90,1	0,67	0,78	0,83	37,6	735	89,8	90,3	90,3	0,60	0,73	0,80	35,6		
22	30	730	90,3	90,6	90,6	0,65	0,76	0,81	45,5	735	90,3	90,8	90,8	0,57	0,70	0,77	43,8		
30	40	725	91,0	91,3	91,3	0,70	0,80	0,85	58,7	730	91,0	91,5	91,5	0,63	0,75	0,85	53,7		
37	50	740	91,5	91,8	91,8	0,67	0,76	0,81	75,6	740	91,5	92,0	92,0	0,60	0,71	0,77	72,7		
45	60	740	91,9	92,2	92,2	0,67	0,76	0,80	92,7	740	91,9	92,4	92,4	0,60	0,71	0,78	86,9		
55	75	740	92,2	92,5	92,5	0,69	0,77	0,81	112	740	92,2	92,7	92,7	0,62	0,73	0,79	104		
75	100	740	92,8	93,1	93,1	0,69	0,77	0,81	151	740	92,8	93,3	93,3	0,62	0,73	0,79	142		
90	125	740	93,1	93,4	93,4	0,69	0,77	0,81	181	740	93,1	93,6	93,6	0,62	0,73	0,79	169		
110	150	740	93,4	93,7	93,7	0,68	0,77	0,81	220	740	93,4	93,9	93,9	0,61	0,72	0,78	209		
132	175	743	93,7	94,0	94,0	0,66	0,75	0,81	263	745	93,7	94,2	94,2	0,60	0,71	0,77	253		
160	220	745	94,0	94,3	94,3	0,68	0,78	0,82	314	745	94,0	94,5	94,5	0,61	0,73	0,79	298		
185	250	744	93,6	94,6	94,6	0,67	0,76	0,80	371	745	93,2	94,8	94,8	0,60	0,70	0,76	357		
200	270	745	94,3	94,6	94,6	0,69	0,79	0,82	392	745	94,3	94,8	94,8	0,61	0,73	0,78	376		
220	300	743	94,8	95,1	95,2	0,67	0,75	0,79	444	745	94,8	95,1	95,2	0,63	0,73	0,78	412		
250	340	743	95,0	95,2	95,2	0,67	0,77	0,81	493	745	94,6	95,2	95,3	0,58	0,70	0,77	474		
260	350	745	95,0	95,2	95,2	0,67	0,77	0,81	512	745	94,6	95,2	95,3	0,58	0,70	0,77	493		
280	380	745	94,5	95,2	95,3	0,65	0,75	0,80	558	745	94,0	95,0	95,3	0,57	0,68	0,75	545		
VIII pole - 750 rpm - 50 Hz - Optional frames & high output designs																			
37	50	730	91,5	91,8	91,8	0,64	0,75	0,81	75,6	735	91,5	92,0	92,0	0,57	0,70	0,77	72,7		
55	75	740	92,2	92,5	92,5	0,65	0,74	0,78	116	745	92,2	92,7	92,7	0,57	0,69	0,75	110		
110	150	740	93,4	93,7	93,7	0,68	0,77	0,81	220	740	93,4	93,9	93,9	0,61	0,72	0,78	209		